

## МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

**A-PROM-35D4K Plast**  
**A-PROM-40D4K Plast**  
**A-PROM-50D4K Plast**  
**A-PROM-70D4K Plast**

**A-PROM-35D5K Plast**  
**A-PROM-40D5K Plast**  
**A-PROM-50D5K Plast**  
**A-PROM-70D5K Plast**

1. Освободить светильник от упаковки.
2. Кронштейны 4 крепятся на несущую поверхность на указанном друг от друга расстоянии. Затем на кронштейны защелкивается корпус 1.
3. Сквозь отверстие в корпусе 1 подводится провод электропитания через прилагаемый сальник 7 (на схеме не указан). Провод подводится к драйверу, закрепленному на пластине 2.
4. Пластина 2, с подсоединенным электрическим питанием, монтируется на защелки внутри корпуса 1.
5. Собираются защелки со скобой 5 (2шт). Они монтируются на корпус 1 в предназначенные для этого пазы (всего 2 паза).
6. Рассеиватель 3 устанавливается в уплотненный паз корпуса 1. Защелки со скобой 5 фиксируют рассеиватель 3 на корпусе, затем он дополнительно зажимается еще 6-ю защелками 6.
7. Присоединить провода питания и заземляющий провод.

1. Корпус -1шт.
2. Пластина в сборе -1шт.
3. Рассеиватель -1шт.
4. Кронштейн - 2шт.
5. Защелка со скобой -2шт.
6. Защелка -6шт.
7. Сальник -2шт.

